



CELUBE AN

1. CLASSIFICAÇÃO

Agente lubrificante para processos de beneficiamento em estado molhado e principalmente em banho curto.

2. NATUREZA QUIMICA

Produto a base de poliacrilamida.

3. PROPRIEDADES

- Líquido viscoso, branco, transparente incolor, de caráter aniônico;
- Agente lubrificante com efeito inibidor de formação de espuma, evitando danificações por atrito;
- Diminui o atrito fibra/fibra e fibra/metálico;
- Diminui a compressão do material têxtil, evitando dobras e quebras;
- Não prejudica a solidez dos tingimentos;
- Particularmente apropriado para aparelhos, barca de molinete, jet, barca jet, over flow;
- Excelente compatibilidade com os produtos químicos em geral, bem como corantes e branqueadores ópticos;
- Indicado para malhas ou tecidos de fibras sintéticas.

4. CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lavagem prévia-purga;
- Alvejamento;
- Tingimento;
- Branqueamento óptico;
- Amaciamento;
- É importante que a Celube AN, seja empregada durante os primeiros tratamentos prévios, para evitar dobras e quebras.

5. QUANTIDADE DE APLICAÇÃO

1 - 2 g/l Celube AN.

As indicações constantes neste boletim técnico só devem ser tomadas no sentido de orientação e não envolvem qualquer compromisso. Recomendamos adaptá-las às condições locais.